Danax

GLORIA®

Foamers and Sprayers for Industry

グロリア総合カタログ

Made in Germany

CE

No.4.0

Danax

Danax

蓄圧式噴霧器ラインナップ

泡洗浄器

油系対応

非中性洗剤対応

有機溶剤対応

	FM10	FM50	type89	PRO5	505TK	510TK	CM50	EX100
最大使用圧	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	6 bar	6 bar	3 bar	3 bar
最大使用容量	1 L	5 L	1 L	5 L	5 L	10 L	5 L	1 L
本体重量	0.6 kg	2.6 kg	0.8 kg	1.6 kg	5.2 kg	6.4 kg	2.3 kg	0.48 kg
本体寸法(幅×奥行き×高さ)	130×200×315mm	225×280×625mm	155×260×300mm	175×230×520mm	250×220×535mm	230×265×670mm	195×230×550mm	180×130×280mm
定　価(送　料)	￥11,000−(￥500)	￥36,000−(￥1,000)	￥9,500−(￥500)	￥11,000−(￥1,000)	￥65,000−(￥1,000)	￥73,000−(￥1,000)	￥19,000−(￥1,000)	￥9,500−(￥500)
タンク材質	ポリエチレン	ポリエチレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ステンレス	ステンレス	ポリプロピレン	ポリオキシメチレン
ポンプ材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン／真鍮	ポリプロピレン／スチール	真鍮／スチール	真鍮／スチール	ポリエチレン	ポリプロピレン
シール材質	バイトン	バイトン	バイトン	バイトン	バイトン	バイトン	EPDM	特殊バイトン
ホース材質	−	軟質ポリ塩化ビニル(2.5m)	−	硬質ポリ塩化ビニル(1m)	補強入りゴムホース(1.4m)	補強入りゴムホース(1.4m)	硬質ポリ塩化ビニル(1m)	−
使用液体pH値(※pH値はあくまでも目安です。)	pH2〜12	pH2〜12	pH5〜10	pH5〜9	pH5〜10	pH5〜10	pH2〜12	pH5〜10
耐油性(※目安です。)	○	○	○	○	○	○	×	○
耐酸、対アルカリ性(※目安です。)	△	△	△	△	△	△	○	△
耐溶剤性(※目安です。)	×	×	△	△	△	△	×	○
噴射ノズル	110° 広角ノズル	110° 広角ノズル	可変円錐ノズル	可変円錐ノズル	80° 広角ノズル	80° 広角ノズル	90° 広角ノズル	可変円錐ノズル
安全弁	あり	あり	なし	あり	あり	あり	あり	なし
コンプレッサー接続口	なし	あり　(米式アダプター)	なし	なし	あり(エアーカプラ)	あり(エアーカプラ)	なし	なし
付属品	カートリッジフィルター、専用グリス	ストラップベルト、カートリッジフィルター、専用グリス	専用グリス	ストラップベルト、専用グリス	ストラップベルト、注入口用フィルター、専用グリス	ストラップベルト、注入口用フィルター、専用グリス	延長ランス0.5m、ストラップベルト、専用グリス	専用グリス

蓄圧式泡洗浄器

グロリアオリジナルの発泡ノズルにより非常に細かくクリーミーな泡を広角に噴射することが出来ます。細かな泡は液ダレせず、洗浄面にしっかり張り付き洗剤の効果を高め効率的な洗浄を可能にします。

ＦＭ５０には、手動ポンプに加えて自動車用タイヤの 空気を入れる際に使われている「米式バルブ」が標準装備されています。コンプレッサーを使用してタンク内を加圧することが出来るので蓄圧の煩わしさから解放されます。

主な使用用途 ： 食品工場の各種機材の消毒、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽、防除、トイレ等のサニタリー関係 など

油系対応蓄圧式噴霧器

先端部を折り曲げることが出来るので噴霧しにくい場所への噴霧に最適です。（ｔｙｐｅ８９）

タンクの蓄圧は手動ポンプ以外にコンプレッサーを使用して行うことも出来ます。使用する場面によって使い分けることが可能です。（５０５ＴＫ、５１０ＴＫ）

主な使用用途 ： 園芸、農業、防除、機械などの洗浄や注油、トイレ等のサニタリー関連、クーラントや防腐剤の塗布、消毒 など

非中性洗剤対応蓄圧式噴霧器

パッキンにＥＰＤＭ（エチレンプロピレンジエンゴム）を使用した強い酸性やアルカリ性の洗剤などを使用する場合に最適です。

主な使用用途：トイレ等のサニタリー関係、食品プラント、カーペット洗浄液の散布 など

有機溶剤対応蓄圧式噴霧器

タンクに有機溶剤に強いポリオキシメチレンプラスチックを使用。パッキンにも専用のバイトンを使用することで優れた耐久性を発揮します。

主な使用用途 ：造船などの製造関係、自動車関係、建築関係 など

オプションパーツ・メンテナンスパーツ

専用グリス 5ｇ（蓄圧式全機種）

交換用パッキンセット（蓄圧式全機種）

ノズルセット（ＦＭ１０用）

カートリッジフィルター（泡洗浄器全機種）

延長ランス（type89、PRO5、505TK、510TK）

円錐ノズル（type89、505TK、510TK）

可変円錐ノズル（type89、505TK、510TK）

スキマ用ノズル（type89、505TK、510TK）

スパイラルホース（505TK、510TK）

５１０ＴＫ用トロリー

フレキシブルチューブ（type89、505TK、510TK）

米式アダプター（FM50、PRO5、CM50）

真鍮ランス（PRO5、505TK、510TK）

Danax

ダブルアクション スプレーボトル ラインナップ

非中性洗剤対応

油系対応

有機溶剤含有薬剤（低濃度）

	CM05	CM10	Pro05	Pro10	EX05	EX10
最大使用容量	0.5L	1.0L	0.5L	1.0L	0.5L	1.0L
本体重量	0.17kg	0.21kg	0.17kg	0.21kg	0.12kg	0.16kg
本体寸法（幅×奥行き×高さ）	105×130×230mm	120×130×280mm	105×130×230mm	120×130×280mm	115×95×270mm	120×105×330mm
定　価　（送　料）	¥2,500−（¥500）	2,800−（¥500）	¥2,400−（¥500）	¥2,700−（¥500）	¥3,000−（¥500）	¥3,300−（¥500）
シール材質	EPDM	EPDM	バイトン	バイトン	バイトン	バイトン
使用液体pH値（※pH値はあくまでも目安です。）	pH2〜12	pH2〜12	pH5〜9	pH5〜9	pH4〜11	pH4〜11
耐油性（※目安です。）	×	×	○	○	○	○
耐酸、耐アルカリ性（※目安です。）	○	○	△	△	△	△
耐溶剤性（※目安です。）	×	×	△	△	○	○
噴射ノズル	可変円錐ノズル	可変円錐ノズル	可変円錐ノズル	可変円錐ノズル	可変円錐ノズル	可変円錐ノズル

- トリガーを握る時も、トリガーを放す時も噴射する「ダブルアクションポンプ」を使用。広い範囲に散布するような作業に最適です。
- ノズルには細かな霧状から遠方まで飛ぶ直射まで切り替えることが出来る可変ノズルが標準装備。
- 主な使用用途：
  食品工場、防除、洗車、トイレ等のサニタリー関係、ガラス清掃、消毒 など

※ 製品ごとに決められている「pH値」や「油、酸、アルカリ、溶剤の対応表」はあくまでも目安であり、耐久性を保証するものではありません。機種ごとに油や酸、アルカリ、有機溶剤に耐久性のある材質を使用していますが、使用する液体が許容内のpH値であっても使用できない物質が混合されていた場合など使用できない場合があります。
※ 各機種に適した液体のみご使用下さい。
※ 爆発、引火の危険性がある物質（特に発火点が55℃以下の物質）は使用しないで下さい。
※ 排出する液体は法的規制を受ける場合があります。各地域の法令を遵守し正しく処理して下さい。
※ 本製品は保管容器ではありません。使用後は必ず容器を空にし、流水できれいに洗って下さい。
※ 洗剤や薬品を取扱う際には、その注意事項に従い安全ゴーグルや保護手袋などの保護具を着用して作業して下さい。

⚠ 注 意　製品改良のため、予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。
製品の使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使い下さい。

お問い合わせは

Danax Clean Engineering
N.日本クランツレ株式会社
NIPPON

本　社　〒550-0012　大阪府大阪市西区立売堀５丁目６番８号
TEL：06-6531-0510　FAX：06-6531-0560
北海道　〒061-1434　北海道恵庭市柏陽町３丁目１７番１２号
TEL：0123-25-6516　FAX：0123-25-6517
関　東　〒350-1304　埼玉県狭山市狭山台２丁目２９番４号
TEL：04-2935-4817　FAX：04-2935-4837
中　部　〒497-0053　愛知県海部郡蟹江町平安１丁目７９番
TEL：0567-69-6986　FAX：0567-69-6987
九　州　〒812-0006　福岡県福岡市博多区上牟田１丁目７番２７号
TEL：092-284-2330　FAX：092-451-5620

http://www.nippon-kranzle.com

201507-5000